

## SEPARADORES

Elementos que favorecen el recubrimiento mínimo marcado por la Instrucción EHE, evitando que las barras de corrugado se desplacen durante el vibrado del hormigón. Su diseño evita la formación de bolsas de aire durante el vibrado y garantiza que las barras de acero mantengan su separación en todo momento.

### SEPARADORES DE HORMIGÓN:

Tipo	Altura	Uds/saco
Caballete	20 mm.	700
Caballete	25 mm.	400
Caballete	30 mm.	300
Caballete	35 mm.	250
Caballete	40 mm.	200
Caballete	50 mm.	150
Caballete	60 mm.	125
Caballete	70 mm.	90



### SEPARADORES DE PLÁSTICO:

Tipo	Diámetro	Redondo	Uds/saco
Circular	15	4/10	1000
Circular	20	4/12	1000
Circular	25	4/12	500
Circular	30	4/12	500
Circular	35	4/12	200
Circular	40	4/12	125
Circular	50	4/12	100
Circular	60	12/22	250
Circular	70	12/25	200



Tipo	Altura	Uds/saco
Caballete	20 mm.	1000
Caballete	25 mm.	1000
Caballete	30 mm.	1000
Caballete	40 mm.	500
Caballete	50 mm.	500